



*¡Menús en
español!*

dagaleeb KH-100

- Alta precisión del $\pm 0,5\%$
- Muestra la hora y fecha de la prueba
- Funciona con pilas comunes AAA
- Autoapagado en 2 minutos
- Salida de datos via RS-232
- Mide desde cualquier ángulo
- Limite superior e inferior fijables

Datos del suministro estándar

- Unidad básica
- Instrumento de impacto D
- Bloque con valor HLD
- Cepillo de limpieza
- 2 pilas AAA
- Manual de instrucciones
- Certificado
- Maleta de transporte

Especificaciones técnicas

Pantalla	LCD 128 X 64. Menús en español, retroiluminada
Materiales	Los 9 materiales contemplados en norma
Escalas de dureza	HL, HRC, HRB, HS, HB, HV
Resolución	+0,5% (en el rango HLD 800)
Estadísticas	Medias, max/min, valores límite y alarma
Inst. impacto	D
Opciones inst. impacto	DC, DL, C, D+15, G
Peso mínimo de muestra	De 2 a 5 kg. sobre soporte sólido
Grosor mínimo de muestra	5 mm (inst. impacto D, DC, DL, D+15), 1 mm (inst. impacto C), 10 mm (inst. Impacto G)
Almacenamiento	1250 grupos de datos
Autonomía	48 horas de funcionamiento
Tamaño	108 X 61 X 25 mm
Peso	108 g.